



TDB 125

Neumático Incluido



- **Diseño optimizado de la banda de rodamiento extra profunda:**
 - Excelente tracción en suelos inundados, fangosos y pegajosos.
 - Mayor vida útil de las llantas.
- **Barra de unión central:**
 - Minimiza la mezcla de terminales en funcionamiento.
 - Base de orejeta fuerte.
- **Espaciado de terminales optimizado:**
 - Buena tracción lateral.
 - Agarre superior.
 - Excelentes propiedades de autolimpieza gracias a la geometría exclusiva de la banda.
- **Compuesto superior de la banda de rodamiento:**
 - Minimiza el desgaste en las operaciones.

R-2



Medida	Ancho de Rin	Número de Tacos	Tipo	Lonas	IC/CV	Ancho de Sección	Díámetro Exterior	Profundidad de Grabado	Radio Estático de Carga	Longitud de la Circunferencia	Presión de Inflado	Capacidad de Carga
						mm	mm	mm	mm	mm	PSI	kg
12.4 - 24	W11	16	TT	8PR	117 A8	315	1192	66	545	3565	32	1285
13.6 - 24	W11	16	TT	8PR	120 A8	345	1246	70	567	3727	28	1400
14.9 - 24	W13	16	TT	8PR	124 A8	378	1305	72	592	3903	26	1600
23.1 - 26	DW20B	15	TT	14PR	152 A8	587	1662	85	743	4971	28	3550
18.4 - 30	DW16A	15	TT	12PR	145 A8	467	1585	81	720	4740	32	2900
23.1 - 30	DW20B	16	TT	14PR	154 A8	587	1764	85	794	5276	28	3750

● Esta medida incluye neumático