

FRUN - FOUR

Características



- Diseño no direccional con costillas continuas tanto en el centro como en los hombros para un rodamiento suave.
- El compuesto de goma premium resiste cortes, pinchazos y abrasión.
- Construcción doble correa de acero para un desgaste duradero y uniforme.
- Capas de nylon enrolladas en espiral, sin juntas, máxima refinación y durabilidad.
- La construcción de paredes laterales de alta resistencia ofrece un manejo y rendimiento receptivos bajo una aplicación comercial exigente.

Medida	LI	Símbolo velocidad (Km/h)	Lonas	Profundidad de grabado mm	Ancho de Sección mm	Diámetro Exterior mm	Capacidad de carga kg		Presión de inflado PSI
							S	D	
265/65 R17	112	H(210)	4PR	8.5	272	776	1120	51	
235/65 R17	104	H(210)	4PR	8.2	240	738	900	51	
235/60 R17	102	H(210)	4PR	7.9	240	714	850	44	
225/65 R17	102	H(210)	4PR	8.2	228	724	850	44	
225/60 R17	99	H(210)	4PR	7.9	228	702	775	44	
235/60 R16	100	H(210)	4PR	7.9	240	688	800	44	
265/70 R15	112	H(210)	4PR	8.2	272	753	1120	51	