

## Camioneta SUV AT5



### Características

- Compuesto especial de la banda de rodamiento que mejora la vida útil y ofrece un frenado excelente en superficies secas o mojadas.
- Ranuras abiertas en los hombros que evitan el hidropneumático, proporcionando una excelente tracción todoterreno.
- Su diseño fuerte de la estructura de la llanta, ofrece confiabilidad y durabilidad.

| Rin | Medida         | Índice de carga | Índice de velocidad | Lonas | Max. Velocidad | Max. Carga | Presión máxima | Ancho de sección | Díámetro exterior | Profundidad de grabado | Longitud de la circunferencia | Peso | UTQG    |
|-----|----------------|-----------------|---------------------|-------|----------------|------------|----------------|------------------|-------------------|------------------------|-------------------------------|------|---------|
|     |                |                 |                     |       | Km/h           | kg         | PSI            | mm               | mm                | mm                     | mm                            | kg   |         |
| 17" | 265/70 R17     | 115             | T                   | 4PR   | 190            | 1215       | 44             | 272              | 804               | 10.3                   | 2452                          | 16.5 | 460 A B |
|     | 265/65 R17     | 112             | T                   | 4PR   | 190            | 1120       | 44             | 272              | 776               | 10.3                   | 2367                          | 15.8 | 460 A B |
| 16" | 265/75 R16     | 116             | S                   | 4PR   | 180            | 1250       | 44             | 267              | 804               | 10.3                   | 2452                          | 16.9 | 460 A B |
|     | 265/70 R16     | 112             | T                   | 4PR   | 190            | 1120       | 44             | 272              | 778               | 10.3                   | 2373                          | 15.8 | 460 A B |
|     | 255/70 R16     | 111             | T                   | 4PR   | 190            | 1090       | 44             | 260              | 764               | 10.3                   | 2330                          | 15.0 | 460 A B |
|     | 245/75 R16     | 111             | S                   | 4PR   | 180            | 1090       | 44             | 248              | 774               | 10.3                   | 2361                          | 15.0 | 460 A B |
| 15" | 31X10.5 R15 LT | 109 XL          | S                   | 6PR   | 180            | 1030       | 50             | 268              | 775               | 12.6                   | 2348                          | 18.0 | -       |
|     | 235/75 R15     | 109 XL          | S                   | 4PR   | 180            | 1030       | 50             | 235              | 733               | 10.3                   | 2236                          | 14.0 | 460 A B |
|     | 215/75 R15     | 100             | S                   | 4PR   | 180            | 800        | 44             | 216              | 703               | 9.5                    | 2130                          | 11.3 | 460 A B |