

## Camioneta LTR GL-03

### Características



- Estructura reforzada, compuesta por dos cinturones de acero y protector completo de nylon, ofreciendo resistencia a las perforaciones y mayor capacidad de carga.
- Ranura vertical en zigzag que proporciona un excelente agarre en seco y mojada.
- Compuesto especial en la banda de rodamiento que proporciona un mayor kilometraje.

Rin	Medida	Índice de carga	Índice de velocidad	Lonas	Max. Velocidad	Max. Carga	Presión máxima	Ancho de sección	Díámetro exterior	Profundidad de grabado	Longitud de la circunferencia	Peso	UTQG
					Km/h	kg	PSI	mm	mm	mm	mm	kg	
16"	225/75 R16C	121/120	R	12PR	170	1450/1400	83	223	744	9.7	2254	14.8	-
	215/75 R16C	116/114	R	10PR	170	1250/1180	76	216	728	9.7	2206	13.9	-
	205/75 R16C	110/108	R	8PR	170	1060/1000	68	203	714	9.2	2163	12.5	-
	195/75 R16C	107/105	R	8PR	170	975/925	68	196	698	8.7	2115	11.5	-
15"	225/70 R15C	112/110	R	8PR	170	1120/1060	65	228	697	10.2	2112	13.2	-
	215/70 R15C	109/107	R	8PR	170	1030/975	65	221	683	10.2	2069	12.3	-
	205/70 R15C	106/104	R	8PR	170	950/900	65	209	669	10.2	2027	11.4	-
14"	195 R14C	106/104	R	8PR	170	950/900	65	198	666	8.7	2018	10.4	-
	175/70 R14LT	95/93	S	6PR	180	950/900	54	177	602	7.3	1824	7.3	-
	165/70 R14C	89/87	R	6PR	170	580/545	54	170	588	7.3	1782	6.7	-
12"	155 R12C	88/86	Q	8PR	160	560/530	65	157	550	7.3	1667	5.8	-