

## Automóvil GL-72



### Características

- Excelente agarre gracias a su compuesto mejorado.
- Cuatro anchas ranuras circunferenciales en la banda de rodamiento, que ofrece un rendimiento excelente en el suelo mojado.
- Diseño optimizado de la banda de rodamiento que proporciona una comodidad superior y una marcha silenciosa.

Rin	Medida	Índice de carga	Índice de velocidad	Lonas	Max. Velocidad	Max. Carga	Presión máxima	Ancho de sección	Díámetro exterior	Profundidad de grabado	Longitud de la circunferencia	Peso	UTQG
					Km/h	kg	PSI	mm	mm	mm	mm	kg	
16"	215/65 R16	102 XL	H	4PR	210	850	50	221	686	7.8	2092	10.9	400 A A
	215/60 R16	95	V	4PR	240	690	44	221	664	7.8	2025	10.0	400 A A
	205/60 R16	92	V	4PR	240	630	44	209	652	7.8	1989	8.7	400 A A
	205/50 R16	87	V	4PR	240	545	44	214	612	7.8	1867	8.4	400 A A
15"	195/65 R15	95 XL	H	4PR	210	690	50	201	635	7.8	1937	8.8	400 A A
	195/60 R15	88	V	4PR	240	560	44	201	615	7.8	1876	8.0	400 A A
	195/55 R15	85	V	4PR	240	515	44	201	595	7.8	1815	7.7	400 A A
	185/65 R15	88	H	4PR	210	560	44	189	621	7.8	1894	7.8	400 A A
	185/55 R15	82	V	4PR	240	475	44	194	585	7.8	1784	7.0	400 A A
	185/70 R14	88	V	4PR	210	560	44	189	616	7.8	1879	7.6	400 A A
14"	185/65 R14	86	H	4PR	210	530	44	189	596	7.8	1818	7.8	400 A A
	185/60 R14	82	H	4PR	210	475	44	189	578	7.8	1763	6.9	400 A A
	175/70 R14	84	T	4PR	190	475	44	177	584	7.8	1781	6.7	400 A A
	175/65 R14	82	T	4PR	190	500	44	177	602	7.8	1836	6.5	400 A A
	165/70 R14	81	T	4PR	190	462	44	170	588	7.8	1793	6.2	400 A A
	165/65 R14	79	T	4PR	190	437	44	170	570	7.8	1739	6.0	400 A A
	205/60 R13	86	T	4PR	190	530	44	209	576	7.8	1757	7.3	400 A A
	175/70 R13	82	T	4PR	190	475	44	177	576	7.8	1757	6.4	400 A A
13"	165/70 R13	79	T	4PR	190	437	44	170	562	7.8	1714	5.9	400 A A
	165/65 R13	77	T	4PR	190	412	44	170	544	7.8	1659	5.6	400 A A

● Estas medidas solo tienen 3 surcos