

Automóvil GL-82

Características



- Proporciona una evacuación eficiente del agua, un excelente rendimiento en suelo mojado y una estabilidad mejorada en curvas a alta velocidad.
- Cuatro surcos anchos que ofrecen una excelente eficiencia en la evacuación de agua, previniendo el hidroneo.
- Banda de nylon sin juntas que mejoran la rigidez y uniformidad de la banda de rodadura, ofreciendo mayor estabilidad a altas velocidades.

Rin	Medida	Índice de carga	Índice de velocidad	Lonas	Max. Velocidad	Max. Carga	Presión máxima	Ancho de sección	Díámetro exterior	Profundidad de grabado	Longitud de la circunferencia	Peso	UTQG
					Km/h	kg	PSI	mm	mm	mm	mm	kg	
18"	225/45 R18	95 XL	W	4PR	270	690	50	225	659	7.8	2010	10.0	280 AA A
	215/45 R18	93 XL	W	4PR	270	650	50	213	651	7.8	1986	9.3	280 AA A
17"	215/55 R17	98 XL	W	4PR	270	750	50	226	668	7.8	2037	10.0	280 AA A
	215/50 R17	95 XL	W	4PR	270	690	50	226	648	7.8	1976	9.6	280 AA A
	205/55 R17	95 XL	W	4PR	270	690	50	214	658	7.8	2007	9.4	280 AA A
	205/45 R17	88 XL	W	4PR	270	560	50	206	616	7.8	1879	8.6	280 AA A
16"	195/55 R16	91 XL	V	4PR	240	615	50	201	620	7.8	1891	8.0	280 AA A
	195/50 R16	88 XL	V	4PR	240	560	50	201	602	7.8	1836	8.0	280 AA A
15"	195/50 R15	86 XL	V	4PR	240	530	50	201	577	7.8	1760	7.6	280 AA A