

## Camioneta SUV HP5

### Características



- Bloque de costillas rectas en la zona de contacto con el suelo, que ayuda a evitar el ruido y aumentar el agarre en curvas.
- Amplios surcos circunferenciales que evacuan eficazmente el agua y mejoran significativamente la resistencia al deslizamiento, para un excelente manejo en mojado.
- Banda de rodamiento asimétrica con dos patrones distintos que permiten una tracción óptima en seco.

Rin	Medida	Índice de carga	Índice de velocidad	Lonas	Max. Velocidad	Max. Carga	Presión máxima	Ancho de sección	Diámetro exterior	Profundidad de grabado	Longitud de la circunferencia	Peso	UTQG
					Km/h	kg	PSI	mm	mm	mm	mm	kg	
20"	265/50 R20	111 XL	V	4PR	240	1090	50	277	774	8.5	2361	14.6	280 AA A
	255/50 R20	109 XL	V	4PR	240	1030	50	265	764	8.5	2330	13.5	280 AA A
19"	235/55 R19	105 XL	V	4PR	240	925	50	245	741	8.5	2260	12.6	280 AA A
	225/45 R19	96 XL	W	4PR	270	710	50	225	685	7.8	2089	10.4	280 AA A
18"	235/55 R18	100	V	4PR	240	800	44	245	715	8.5	2181	11.7	280 AA A
	225/55 R18	98	V	4PR	240	750	44	233	705	8.5	2150	11.0	280 AA A
	215/55 R18	99 XL	V	4PR	240	775	50	226	693	8.5	2114	10.6	280 AA A
17"	215/55 R17	96	H	4PR	210	710	44	221	690	7.9	2105	10.8	280 AA A