

Camioneta SUV HT5



Características

- Cuatro surcos circunferenciales que evitan el hidroneo, brindando un mayor agarre en superficies mojadas.
- Compuesto de alta densidad de sílice que ofrece una conducción suave y reduce el ruido.
- Banda de nylon sin juntas, que mejoran la rigidez y la uniformidad de la banda de rodadura, ofreciendo mayor estabilidad a altas velocidades.

Rin	Medida	Índice de carga	Índice de velocidad	Lonas	Max. Velocidad	Max. Carga	Presión máxima	Ancho de sección	Díámetro exterior	Profundidad de grabado	Longitud de la circunferencia	Peso	UTQG
					Km/h	kg	PSI	mm	mm	mm	mm	kg	
17"	235/65 R17	108 XL	H	4PR	210	1000	50	240	738	9.2	2251	13.0	440 A A
	235/60 R17	102	H	4PR	210	850	44	240	714	8.4	2178	12.0	440 A A
	225/65 R17	102	H	4PR	210	850	44	228	724	8.7	2208	12.0	440 A A
	225/60 R17	99	H	4PR	210	775	44	228	702	8.7	2141	11.5	440 A A
16"	235/60 R16	100	H	4PR	210	800	44	240	688	9.2	2098	11.8	440 A A
	215/65 R16	98	H	4PR	210	750	44	221	686	8.7	2092	11.0	440 A A