

Automóvil

ECSTA PS71



Características

- Los cuatro surcos principales proporcionan un mejor rendimiento al manejar y frenar en superficies mojadas.
- Excelente calidad y estabilidad al manejar en superficies secas.
- Mejora la estabilidad al manejar a altas velocidades debido a su cinturón reforzado y la mayor durabilidad del talón.



Deporte



Manejo



Frenado en mojado

Rin	Medida	Ancho de Rin	Ancho de Rin Aprobado	Max. Presión	Carga Max.	Ancho de Sección	Diámetro Total Llanta	Profundidad de Grabado	Radio Estático Cargado	Longitud de la Circunferencia	UTQG
				PSI	Kg	mm	mm	mm	mm	mm	

Black Sidewall

19"	255/45 R19 100V	8.5	8.0 - 9.5	51	800	255	713	7.3	331	2175	320 A A
	245/45 ZR19 XL 102Y	8.0	7.5 - 9.0	50	850	243	703	7.8	327	2144	320 A A
	245/45 ZR19 XL 98W	8.0	7.5 - 9.0	50	850	243	703	7.8	327	2144	320 A A
	235/55 R19 101V	7.5	6.5 - 8.5	51	825	245	741	7.2	342	2260	320 A A
	235/55 ZR19 101Y	7.5	6.5 - 8.5	51	825	245	741	7.8	342	2260	420 A A
18"	235/35 ZR19 91Y	8.5	8.0 - 9.5	50	615	241	647	7.6	305	1973	320 A A
	225/45 ZR19 XL 96Y	7.5	7.0 - 8.5	50	710	225	685	8.1	320	2089	320 A A
	245/50 ZR18 100Y	7.5	7.0 - 8.5	51	800	253	703	7.6	324	2144	320 A A
	245/45 ZR18 XL 100Y	8.0	7.5 - 9.0	50	800	243	677	7.6	314	2065	320 A A
	245/40 ZR18 97Y	8.5	8.0 - 9.5	50	730	248	653	7.6	305	1992	320 A A
	245/40 ZR18 93Y	8.5	8.0 - 9.5	50	730	248	653	7.6	305	1992	320 A A
	235/50 ZR18 XL 101Y	7.5	6.5 - 8.5	50	825	245	693	7.6	321	2114	320 A A
	235/40 ZR18 XL 95Y	8.5	8.0 - 9.5	50	690	241	645	7.8	302	1967	320 A A
	235/40 ZR18 95Y	8.5	8.0 - 9.5	50	690	241	645	7.8	302	1967	320 A A
	225/45 R18 95V	7.5	7.0 - 8.5	50	690	225	659	7.6	307	2010	320 A A
	215/45 ZR18 XL 93Y	7.0	7.0 - 8.0	50	650	213	651	7.6	304	1986	320 A A



Award & Test Results



product design award



ACE (2018.03)
: Ranking 2



GTUE (2018.03)
: Recommendable



ADAC motorwelt (2021.03)
: Ranking 3

Automóvil

ECSTA PS71



Características

- Los cuatro surcos principales proporcionan un mejor rendimiento al manejar y frenar en superficies mojadas.
- Excelente calidad y estabilidad al manejar en superficies secas.
- Mejora la estabilidad al manejar a altas velocidades debido a su cinturón reforzado y la mayor durabilidad del talón.



Deporte



Manejo



Frenado en mojado

Rin	Medida	Ancho de Rin	Ancho de Rin Aprobado	Max. Presión	Carga Max.	Ancho de Sección	Diámetro Total Llanta	Profundidad de Grabado	Radio Estático Cargado	Longitud de la Circunferencia	UTQG
				PSI	Kg	mm	mm	mm	mm	mm	

Black Sidewall

17"	225/50 ZR17 XL 98Y	7.0	6.0 - 8.0	50	750	233	658	7.6	304	2007	320 A A
	225/50 ZR17 XL 98W	7.0	6.0 - 8.0	50	750	233	658	7.8	304	2007	320 A A
	215/45 ZR17 XL 91Y	7.0	6.0 - 8.0	50	615	213	626	7.6	292	1909	320 A A
	215/50 ZR17 XL 95W	7.0	6.0 - 7.5	50	690	226	648	7.6	300	1976	320 A A
	215/55 ZR17 94W	7.0	6.0 - 7.5	51	670	226	668	7.6	308	2037	320 A A
	205/55 ZR17 91W	6.5	5.5 - 7.5	51	615	214	658	7.6	304	2007	320 A A
16"	205/45 ZR17 XL 88Y	7.0	6.5 - 7.5	50	560	206	616	7.6	288	1879	320 A A
	205/45 ZR16 87W	7.0	6.5 - 7.5	50	545	206	590	7.6	275	1800	320 A A

XRP Run-flat

18"	245/40 ZR18 93Y	8.5	8.0 - 9.5	51	650	248	653	7.5	305	1992	320 A A
	245/50 ZR18 100Y	7.5	7.0 - 8.5	51	800	253	703	7.5	324	2144	320 A A
	225/45 ZR18 91Y	7.5	7.0 - 8.5	51	615	225	659	7.5	307	2010	320 A A
	225/40 ZR18 88Y	8.0	7.5 - 9.0	51	560	230	637	7.5	299	1943	320 A A
17"	225/50 ZR17 94W	7.0	6.0 - 8.0	51	670	233	658	7.5	304	2007	320 A A

Award & Test Results



product design award



ACE (2018.03)
: Ranking 2



GTUE (2018.03)
: Recommendable



ADAC motorwelt (2021.03)
: Ranking 3