

**Camioneta**

**ROAD VENTURE RT**



**Características**

- Road Venture RT ofrece una excepcional tracción en terrenos accidentados, junto con un excelente rendimiento en carretera.
- Diseñado para satisfacer las necesidades de los conductores que exigen un rendimiento versátil en diversos terrenos, desde la comodidad diaria en la carretera hasta las aventuras todoterreno.
- Bloques de hombro resistentes con bordes en forma de diente de sierra, diseñados para la tracción todoterreno.

| Medida | Ancho de Rim | Ancho de Rin Aprobado | Max. Presión | Carga Max. | Ancho de Sección | Díámetro Total Llanta | Profundidad de Grabado | Radio Estático Cargado | Longitud de la Circunferencia | UTQG |
|--------|--------------|-----------------------|--------------|------------|------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------|------|
|        |              |                       | PSI          | Kg         | mm               | mm                    | mm                     | mm                     | mm                            |      |

**Black Sidewall**

|     |               |              |           |            |           |      |      |     |      |      |      |       |
|-----|---------------|--------------|-----------|------------|-----------|------|------|-----|------|------|------|-------|
| 20" | 275/55 R20 XL | 117T         | 8.5       | 7.5 - 9.5  | 50        | 1285 | 284  | 810 | 10.7 | 372  | 2471 | - - - |
| 18" | LT285/65 R18  | 10 S 125R    | 8.0       | 8.5 - 10.0 | 80        | 1650 | 292  | 827 | 13.7 | 373  | 2522 | - - - |
|     | LT275/65 R18  | 10 S 123R    | 8.0       | 8.0 - 9.5  | 80        | 1550 | 279  | 815 | 13.7 | 368  | 2486 | - - - |
|     | 265/60 R18 XL | 114S         | 8.0       | 7.5 - 9.5  | 50        | 1180 | 272  | 775 | 10.7 | 353  | 2364 | - - - |
|     | 265/65 R18 XL | 116T         | 8.0       | 7.5 - 9.5  | 50        | 1250 | 272  | 801 | 10.7 | 363  | 2443 | - - - |
|     | 17"           | LT285/70 R17 | 10 S 121R | 8.5        | 7.5 - 9.5 | 80   | 1450 | 292 | 832  | 13.7 | 372  | 2538  |
|     | LT275/70 R17  | 10 S 124R    | 8.0       | 7.0 - 9.0  | 80        | 1600 | 279  | 818 | 13.7 | 367  | 2495 | - - - |
|     | LT265/65 R17  | 10 S 120R    | 8.0       | 8.0 - 9.5  | 80        | 1400 | 272  | 776 | 13.7 | 350  | 2367 | - - - |
|     | LT265/70 R17  | 10 S 121R    | 8.0       | 7.0 - 9.0  | 80        | 1450 | 272  | 804 | 13.7 | 361  | 2452 | - - - |
|     | 265/70 R17 XL | 116T         | 8.0       | 7.0 - 9.0  | 50        | 1250 | 272  | 804 | 10.7 | 361  | 2452 | - - - |
| 16" | LT265/75 R16  | 10 S 121R    | 7.5       | 7.0 - 9.0  | 80        | 1550 | 267  | 804 | 13.7 | 358  | 2452 | - - - |