

## Camioneta SUV ZIVARO A/T

### Características



- La banda de rodamiento brinda a la llanta una apariencia robusta, que la protege contra cortes, magulladuras y roturas por impacto. Brinda una tracción excepcional, especialmente en condiciones de barro.
- Banda de rodamiento reforzada, que ayuda a prevenir daños internos causados por impactos fuera de la carretera.
- El grueso calibre de goma de la pared lateral ayuda a minimizar los daños causados por impactos todoterreno.
- La carcasa reforzada y el calibre de caucho, mejoran la subida de pendientes y la estabilidad de la dirección, tanto dentro como fuera de la carretera.

Rin	Medida	Índice de carga	Índice de velocidad	Lonas	Max. Velocidad	Max. Carga	Presión máxima	Ancho de sección	Diámetro exterior	Profundidad de grabado
					Km/h	Kg	PSI	mm	mm	mm
20"	LT275/65 R20	126/123	S	10PR	180	1700/1550	80	279	866	12.8
	LT265/60 R20	121/118	S	10PR	180	1450/1320	80	272	826	12.8
18"	LT275/65 R18	123/120	S	10PR	180	1550/1400	80	279	815	12.8
	LT265/70 R18	124/121	S	10PR	180	1600/1450	80	272	829	12.8
17"	LT265/70 R17	121/118	S	10PR	180	1450/1320	80	272	804	12.8
	265/65 R17	112	T	4PR	190	1120	44	272	776	10.4
	225/65 R17	102	H	4PR	210	1120	44	228	724	10.0
15"	LT235/75 R15	110/107	S	8PR	180	1060/975	65	235	733	11.2
	LT215/75 R15	100/97	S	6PR	180	800/730	44	216	703	11.2