

## DR908



### Características



- Llanta radial para ser usada en el eje direccional y trailer en una ruta mixta 50% pavimento y 50% trocha, para tractos, camiones, volquetas, buses, busetas y camiones livianos.
- Banda de rodamiento con compuesto de caucho especial, con alta resistencia a la abrasión y resistencia a los cortes.
- Ranuras en los hombros que proporcionan buen agarre y tracción en superficies secas, mojadas y enlodadas.
- Diseños en los surcos en "V", que evitan la retención de piedras.
- Carcasa y pestañas reforzadas que propocionan una gran capacidad de carga.



| Medida       | LI      | Símbolo velocidad (Km/h) | Lonas | Profundidad de grabado mm | Ancho de Rin pulgadas | Diámetro Exterior mm | Ancho de banda mm | Capacidad de carga kg S D | Presión de inflado PSI | Peso de la llanta kg | Construcción |
|--------------|---------|--------------------------|-------|---------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------|---------------------------|------------------------|----------------------|--------------|
| 12 R22.5     | 152/149 | L(120)                   | 18PR  | 17.0                      | 9.00                  | 1085                 | 235               | 3550/3250                 | 135                    | 60.0                 | 3-1-1        |
| 315/80 R22.5 | 156/151 | M(130)                   | 20PR  | 15.0                      | 9.00                  | 1076                 | 245               | 4000/3450                 | 123                    | 60.0                 | 3-1-1        |
| 295/80 R22.5 | 152/149 | M(130)                   | 18PR  | 15.0                      | 9.00                  | 1044                 | 235               | 3550/3250                 | 135                    | 55.0                 | 3-1-1        |
| 7.50 R16     | 122/118 | L(120)                   | 14PR  | 13.0                      | 6.00                  | 805                  | -                 | 1500/1320                 | 112                    | 30.0                 | -            |

● Esta medida incluye neumático + protector