

VI-286 AT

ECOVISION



Características

- Ofrece una excelente tracción y agarre en diferentes superficies además de un alto nivel de confort y seguridad en la conducción.
- Este modelo proporciona una mayor tracción en las más diversas superficies, de asfalto, arena y barro proporcionando siempre un excelente agarre.
- Las anchas ranuras, ofrecen una elevada resistencia al hidropneumático y favorecen el frenado.
- El compuesto de la banda de rodadura es resistente al desgaste, lo que proporciona un alto tendimiento kilométrico.

Rin	Medida	Índice de carga	Índice de velocidad	Lonas	Max. Velocidad	Max. Carga	Presión máxima	Ancho de sección	Díámetro exterior	Profundidad de grabado	Longitud de la circunferencia	Peso
					Km/h	Kg	PSI	mm	mm	mm	mm	kg
17"	LT265/70 R17	121/118	S	10PR	180	1450/1320	80	272	804	12.6	2436	20.5
	265/70 R17	115	T	4PR	190	1215	44	272	804	10.3	2452	16.7
	265/65 R17	112	T	4PR	190	1120	44	272	776	10.3	2367	15.9
16"	LT265/75 R16	123/120	R	10PR	170	1550/1400	80	267	804	12.6	2436	20.9
	LT245/75 R16	120/116	S	10PR	180	1380/1260	80	248	774	12.6	2345	18.9
	LT225/75 R16	115/112	S	10PR	180	1215/1120	80	223	744	12.2	2254	16.3
	265/70 R16	112	T	4PR	190	1120	44	272	778	10.3	2373	16.0
	255/70 R16	111	T	4PR	190	1090	44	260	764	10.3	2330	15.2
	245/70 R16	107	T	4PR	190	975	44	248	750	10.3	2288	14.7
15"	LT235/75 R15	104/101	R	6PR	170	900/825	50	235	733	12.6	2221	15.0
	LT215/75 R15	100/97	S	6PR	180	800/730	50	216	703	12.2	2130	12.9
	31X10.50 R15LT	109	R	6PR	170	1030	50	268	775	12.6	2348	17.5